

Tuyau souple à tresse métallique  
MICHELIN



- Pression de service : 20 bar.
- Pression d'éclatement : 60 bar.
- Température d'utilisation : -20 à +70°C.

- A utiliser avec les raccords 984, 985 et 986.
- Collier de serrage adapté : G1

**GTM 10**

L : 10 m.

**GTM 20**

L : 20 m.

**GTM 30**


L : 30 m.

VOIR RACCORDS  
984, 985 ET 986 P. 74

Tuyau souple à tresse textile  
TRELLEBORG

GRANDEUR NATURE

- Pression de service : 20 bar.
- Pression d'éclatement : 60 bar.
- Température d'utilisation : -20 à +70°C.




**AW 620**

L : 20 m.


**AW 640**

L : 40 m.




**AW 1020**

L : 20 m.



**AW 1320**

L : 20 m.



**AW 1920**

L : 20 m.

- Compatible avec les enrouleurs TRT 535 et TRT 560.
- Collier de serrage adapté : G1.

- Compatible avec les enrouleurs TRT 635 et TRT 660.
- Collier de serrage adapté : G1B.

- Compatible avec les enrouleurs TRT 855.
- Collier de serrage adapté : G2 ou CGX 23.

- Collier de serrage adapté : G3 ou CGX 32.

Colliers à 1 oreille.

Acier inoxydable.



**G 1**

x10

Capacité : 11 à 13 mm.  
Pour GTM et AW6.

**G 2**

x10

Capacité : 20 à 22 mm.  
Pour AW13.

**G 1B**

x10

Capacité : 15,3 à 17,5 mm.  
Pour AW10.

**G 3**

x10

Capacité : 27 à 31 mm.  
Pour AW19.

Colliers pour raccords à griffes.



**CGX 23**

Pour tuyau AW13.

**CGX 32**

Pour tuyau AW19.



**JX**

x10

Joint en caoutchouc pour raccords à griffes.

Ces prolongateurs permettent aussi de réparer des tuyaux souples.



**N**

**MM 6**

Pour tuyau AW6.

**MM 10**

Pour tuyau AW10.

**N**

**MM 7**

Pour tuyau GTM.

**MM 13**

Pour tuyau AW13.

VOIR RACCORDS  
A GRIFFES P.258

Tuyau spiralé en polyuréthane.



Raccord tournant fileté 1/4".

	<b>SN 10</b>	<b>SN 20</b>
Longueur mini/maxi	0,4/4 m	0,8/8 m
Ø intérieur	6,5 mm	6,5 mm
Ø extérieur	10 mm	10 mm
Pression de service	10 bar à 30° C	10 bar à 30° C
Pression d'éclatement	35 bar à 30° C	35 bar à 30° C
Température d'utilisation	- 40 à + 70° C	- 40 à + 70° C